

CVC™ NHL 3,5

Doğal Hidrolik Kireç

Ürün Tanımı	Çimento içermeyen, tarihi eserler için tasarlanmış, doğal hidrolik kireçtir.	
Ürün No	1301	
Kullanım Alanları	• Kubbe, tonoz, kemer, yağma duvar, minare, uçan payanda, pendantif gibi strüktür oluşturmada kullanılır. • Derz imalatlarında, duvar örme uygulamalarında ve sıva yapımında kullanılır. • Bina yapısı ve ihtiyaçlara göre tasarım ve uygulama alternatifleri oluşturulabilmektedir.	
Özellikleri/Avantajları	• Çimento ve zararlı kimyasallar içermez. • Mekanik, kimyasal direnci ve ısı dayanımı çok yüksek bazalt elyaf içerir. • Su buharı geçirimsizliği ve nefes alabilme özellikleri sayesinde, tarihi yapı elemanları ile uyum içinde çalışır ve tarihi dokuya hiçbir şekilde zarar vermez.	
Teknik Veri	Toz Rengi	Kremsi beyaz
	Ambalaj	25 kg'lık kraft torba
	Yoğunluk	0,66 kg/l
	Çalışma sıcaklığı	Yüzey sıcaklığı +5°C / +35°C
	Penetrasyon	30,8 mm
	SO ₃	0,81
	Sarfiyat	Horosan harcı ve proje reçetesine bağlı değişken
	Depolama	Raf ömrü yaklaşık 12 aydır. Ürünler serin ve kuru bir ortamda üst üste en fazla 6 torba koymak şartıyla istiflenmelidir
Yüzey Hazırlama	Yüzeyin uygulama öncesinde temizlik ve sağlamlaştırma işlemleri restorasyon çalışmasına uygun olarak tamamlanmalıdır.	
Hazırlama Talimatı Ve Uygulama	Uygulama amacı ve ihtiyaca göre daha önceden belirlenen reçetede miktarları belirtilmiş malzemeler karıştırılır. Elde edilen karışıma, reçetede belirtilen miktarda CVC NHL 3,5 eklenir ve homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. Projeye en uygun bir şekilde uygulama yapılır. Daha detaylı bilgi için lütfen CVC teknik ekibi ile irtibat kurunuz.	
Dikkat Edilmesi Gerekenler	• Uygulama esnasında ortam, rüzgâr ve güneşten korunmalıdır. • Yüzeyin suya doymuş olması çok önemlidir. • Hazır ürün içerisine hiçbir yabancı malzeme (kireç, çimento, alçı vb.) ilave edilmemelidir. • Kullanım süresi geçirilmiş harç; su veya kuru harç ile karıştırılıp tekrar kullanılmamalıdır. • Donmuş yüzeylere uygulanmamalıdır.	
Genel Hususlar	Yukarıdaki ürün bilgi ve açıklamaları deneyimlerimiz ve dikkatli araştırmalarımızın sonucu, yol gösterme amaçlı hazırlanmıştır. İlgili materyallerin çeşitliliği, farklı inşaat ve çalışma koşulları bireysel olarak tarafımızdan kontrol edilemez veya etkilenemez. Kontrolümüz dışındaki uygulamalarda garanti durumu yalnızca satılan ürün kalitesiyle sınırlıdır. Ürün imalatı dışında uygulama ile ilgili hiç bir garanti verilmemektedir. Bu teknik föy, daha önceki mevcut föyleri geçersiz kılar. Yapılan çalışmanın kalitesi, sizin ürünü profesyonelce kullanmanıza göre değişebilir. Kararsız kalma durumunda, küçük bir test yapınız veya teknik yardım alınız.	
İmha Etme	Boş ambalaj yöresel-yerel düzenlemelere veya geri dönüşüm kurallarına göre toplama kutularına atılabilir. Kullanılmış atık malzemeyi kurutup sertleştirdikten sonra inşaat atık maddesi olarak atınız. Ürün kalıntıları yakarak yok etmek tehlikelidir.	
Güvenlik Bilgileri	Ürünleri çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Ürünlerin kapaklarını kapalı olarak muhafaza ediniz. Çalışma esnasında eldiven ve gözlük kullanılması tavsiye edilir. Cildin malzeme ile temas etmesi halinde derhal sabunlu su ile yıkanması gerekir. Göz ile temas ettiği takdirde derhal doktora gidilmelidir. Daha ayrıntılı bilgi için, malzeme güvenlik bilgi formuna bakınız.	